

## NT 611 MWF

Posebno osmišljen za zahtevne potrebe vatrogasaca: Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 611 Mwf za uklanjanje velikih količina vode nakon gašenja požara ili poplave.



### Kataloški br.

1.146-601.0

- S pumpom za prljavu vodu
- Utikač IP68; prekidač PRCD-K
- C-spojka sa ventilom sa ispusnom slavinom

### Tehnički podaci

		4039784722576
Napon napajanja	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	57
Usisavanje	mbar / kPa	235 / 23,5
Kapacitet posude	l	55
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2350
Snaga pumpe za otpad	W	800
Standardna nominalna širina		ID 40
Dužina kabla	m	10
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	63
Težina bez pribora	kg	23
Težina sa ambalažom	kg	33,4
Dimenzije (D × Š × V)	mm	570 × 430 × 860

### Oprema

Usisno crevo	m	4 / sa krivinom
Usisna cev	Kom × m	2 × 0,5 / Metal
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	mm	370 / Aluminijum
Uski nastavak		■
Filter za grubu nečistoću		■
Filter-kesa	Kom	1 / Papir
Crevo za odvod (otporno na ulje)		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Materijal posude		Plastika
Sistem spajanja za produžavanje creva		■
Uklonjiva pumpa za prljavu vodu		■
Parking brake		■
Čvrst odbojnik		■
Ručka za guranje		■
Klasa zaštite		I
Usisne turbine bez održavanja	Kom	1

■ Sadržano u obimu isporuke



## **Integrirani filter za grubu nečistoću za zaštitu pumpe**

- Štiti pumpu za otpad od blokiranja zbog uvučenih kamenčića, lišća ili komadića drveta.



## **Integrirana pumpa za prljavu vodu**

- Preko pumpe za zbrinjavanje otpada mogu se zbrinuti velike količine tečnosti, tako da se kontinuirano može usisavati.



## **Integrirani filter za grubu nečistoću za zaštitu turbine**

- Štiti turbinu od grube nečistoće i sitnih čestica koji je mogu oštetiti.

## PRIBOR NT 611 MWF 1.146-601.0



		Kataloški br.		
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja</b>				
Filter za grubu nečistoću za mokre i suve usisivače	1	6.904-287.0	Filter za grubu nečistoću sa perforiranom metalnom pločom i penastom zaptivkom koja štiti turbine najvećeg broja usisivača za mokro i suvo usisavanje sa jednim motorom iz Kärcher Tact i Ap klasa.	■
Filter za grubu nečistoću NT 611 Mwf	2	4.423-160.0	Specijalni filter za grubu nečistoću za NT 611 Mwf vatrogasni usisivač kompanije Kärcher. Filter štiti pumpu za otpad od blokiranja do koga može doći zbog uvučene grube nečistoće poput kamenčića, lišća ili komadića drveta.	■
<b>Mokra filter vreća</b>				
Mokra filter vreća	3	6.904-211.0	Na kidanje otporna specijalna-/ mokra filter vreća klasa prašine L pogodan za suvo i mokro čišćenje. Pogodno za NT 561, NT 611 i NT 611 K.	□
<b>KRIVAK</b>				
<b>Krivak, plastika</b>				
Razvodnik, plastični	4	5.031-904.0	Plastični razvodnik (DN 40) sa sistemom klipova C-40 je pogodan za sve NT varijante.	■
<b>Krivak, metal</b>				
Razvodnik, metal	5	6.900-519.0	Čvrsti, hromirani metalni razvodnik (DN 40) može se koristiti i kao zamena za plastični razvodnik (sa ugradnjom 5.407-112.0, C 40-DN 40, plastika, el.).	□
Razvodnik, nerđajući čelik, ID 35	6	6.903-141.0	Nerđajući čelik i savijen, ID 35	□
Razvodnik, metal	7	6.900-276.0	Čvrsti, hromirani metalni razvodnik (DN 40) može se koristiti i kao zamena za plastični razvodnik (sa ugradnjom 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastika, el.).	□
Razvodnik, nerđajući čelik, ID 40	8	6.902-079.0	Nerđajući čelik i savijen, ID 40	□
<b>USISNE MLAZNICE</b>				
<b>Mlaznice za pod</b>				
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	9	6.903-018.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	■
Univerzalna mlaznica mokro/suvo	10	6.906-383.0	Višenamenska mlaznica (DN 40) od aluminijuma sa radnom širinom od 450 mm. Sa bočnim podesivim točkicama, trakom za četku (6.903-065.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.906-146.0). Samo za NT usisivače.	□
<b>Mlaznice za fuge</b>				
Mlaznica za fuge	11	6.903-033.0	Plastična mlaznica za fuge (DN 40) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 290 mm.	■
	12	6.905-817.0	Metalna mlaznica za fuge (DN 40) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 400 mm.	□
<b>Mlaznice za usisavanje automobila</b>				
Mlaznica za automobil	13	6.900-952.0	Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.	□
<b>Mlaznice sa izvlačnom drškom</b>				
Usisna mlaznica	14	4.130-401.0	Metalna, podesiva po visini, sa trakastom četkom i gumenim ivicama (samo za verzije NT 55/1 Eco/Tact i NT 611 Eco/Tact)	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR NT 611 MWF 1.146-601.0




		Kataloški br.		
<b>USISNE MLAZNICE</b>				
<b>Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°</b>				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	15	6.902-105.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 40) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNE CEVI</b>				
<b>Usisne cevi, metal</b>				
Usisna cev DN 40, hromirana,	16	6.900-275.0	Usisna cev (NW 40,1 x 0,55 m) od hromiranog metala je standard obima isporuke za skoro sve komercijalne usisivače sa dva motora. Opciono se može koristiti za komercijalne NT usisivače sa jednim motorom i usisnim crevom NW 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Usisna cev	17	6.900-514.0	Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	<input type="checkbox"/>
<b>Usisne cevi, prohrom</b>				
Usisna cev	18	6.902-081.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-531.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNA CREVA</b>				
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Usisno crevo	20	4.440-678.0	4 m dugo, električno neprovodljivo usisno crevo sa razvodnikom, bajonetom na strani uređaja i C 40 spojnicom na strani dodatne opreme. Bez modula.	<input checked="" type="checkbox"/>
	21	6.906-714.0	Sa bajonetom i klipnim priključkom, 4m, otporan na ulje, bez razvodnika ili spojne čaure.	<input checked="" type="checkbox"/>
	22	6.906-241.0	Usisno crijevo dužine 4 m bez krivine i spojne čahure. Sa bajonetom i C 35 kopčom na strani pomoćnog uređaja.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo	23	6.906-344.0	2,5 m dugo, električno neprovodljivo standardno crevo za sve C-40 creva sa sistemom za pričvršćivanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo	24	6.906-279.0	Standardno usisno crevo dužine 10 m bez krivine i spojne navlake. Sa bajonetom na strani uređaja i C 40 spojnicom na strani dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
	25	6.906-321.0	Usisno crevo dužine 4 m sa bajonetom i C 40 spojnicom. Bez razvodnika i spojnice.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo (sistem klipova), C 35, 10 m	26	6.906-242.0	Električno provodljivo usisno crevo dužine 10 m sa bajonetom i C 40 spojnicom. Bez razvodnika i spojne navlake.	<input type="checkbox"/>
<b>SET ZA ADAPTACIJU NA NEPROVODLJIVE MEDIJE</b>				
Komplet za konverziju neprenosivih medija	27	2.882-517.0	Za isključivanje prilikom usisavanja neprovodljivih tečnosti kao što su ulja i masti	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OSTALI PRIBOR NT</b>				
Priključni adapter, elektroprovodni	28	5.031-436.0	Elektroprovodni univerzalni adapter za spajanje starih NT creva nominalne širine DN 35, 40, 50 sa novim sistemom dodatne opreme za Kärcherove usisivače za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor


## PRIBOR NT 611 MWF 1.146-601.0



29



30




31



32




33



34



35



36

		Kataloški br.		
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Papirne filter kese</b>				
Papirnata filterska kes, 5 x , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	29	6.904-208.0	Klasa prašine M sa ojačanim spoljašnjim slojem.	<input type="checkbox"/>
<b>RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M</b>				
<b>Ravan faltasti filter, papirni</b>				
Ravan naborani filter Dry	30	6.904-367.0	Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
<b>Ravan faltasti filter, PTFE</b>				
Ravan faltasti filter PTFE	31	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale.	<input type="checkbox"/>
<b>NASTAVCI ZA POVEZIVANJE</b>				
<b>Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva</b>				
Priključni nastavci C-DN 40	32	5.407-109.0	Električno provodljivi spojni nastavak (C 40) sa priključkom DN 35 za priključivanje DN 35 pribora na komercijalno usisno crevo C 40 ili C-DN 40. Posebno za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
	33	5.407-111.0	Priključak C 40 crevo za pribor DN 40, električno provodljivo.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukcioni nastavci</b>				
Redukciona čahura	34	6.902-017.0	Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT redukcioni umetak sa sistemskom spojnicom za spajanje usisnih creva DN 40 sa priborom DN 35	35	5.407-113.0	Reducir (C 40 na C 35) za spajanje pribora sa C-35 sistemskom spojnicom i usisnih creva sa C 40 sistemskom spojnicom.	<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	36	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke     dodatni pribor