

HWE 860

Električni bojler se koristi u kombinaciji sa kompresorskim peraćima i može zagrejati vodu do 85 °C.



Kataloški br.

3.070-030.0

- Generator tople vode (do 85 °C) je sjajna alternativa grejačima na lož ulje i gas
- Kontrolni orman za brzo i lako priključenje kompresorskog čistača
- Regulator temperature, sigurnosni termostat, omešavanje tečnosti i 2 pogona

Tehnički podaci

4039784817128

Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Protok	l/h	min. 700 - max. 1300
Priključna snaga	kW	24
Grejna snaga	kW	24
Ulagana temperatura	°C	do 80
Min. ulagna količina	l/h	min. 700
Maks. radna temperatura	°C	max. 85
Kapacitet bojlera, komora za predzagrevanje	l	19
Težina (sa priborom)	kg	42
Dimenzije (D x Š x V)	mm	700 x 610 x 720

Samostalna jedinica zaokružena je kontrolnim ormanom i spojnim materijalom

- Lako se povezuje sa kompresorskim peraćem.
- Obuhvata podešavanje temperature i ručni/automatski rad.
- Opremljen je bezbednosnim karakteristikama i omekšivačem tečnosti.

Električni bojler od 24 kW

- Za korišćenje u zatvorenom prostoru bez izduvnih gasova.
- Za korišćenje svuda gde su zabranjeni otvoreni plamen i izduvni gasovi.

Visoka radna temperatura dobija se snagom zagrevanja od 24 kW

- Temperatura vode do 85 °C u velikom ugradenom skladišnom rezervoaru (55 l).
- Do 50 °C u kontinuiranoj upotrebi uz protok od 700 l/h (pri ulaznoj temperaturi od 20 °C).
- Može se koristiti kao skladišni rezervoar ili protočni bojler (neprekidan rad).

PRIBOR HWE 860
3.070-030.0

		Kataloški br.	
POSTAVKA UREDAJA			
Magnetni ventil Usisna voda	1	2.209-805.0	Elektomagnetni ventil usisne vode <input type="checkbox"/>
STACIONARNA KOMPRESORSKA POSTROJENJA ZA ČIŠĆENJE			
Komplet sa tajmerom	2	6.631-415.0	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor Detergent.