

NT 27/1

Kod NT 27/1 radi se o snažnom mokro/suvom usisivaču za profesionalnu primenu. Naročito kompaktan i u serijskom obimu isporuke je opremljen korisnim priborom.



Kataloški br.

1.428-500.0

- S filterom s patronama i filterom za vlagu
- Plastični rezervoar
- Prihvat pribora i kuka za kabl

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | 4039784724198 |
| Napon napajanja | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Protok vazduha | l/s | 67 |
| Usisavanje | mbar / kPa | 200 / 20 |
| Kapacitet posude | l | 27 |
| Materijal posude | | Plastika |
| Nazivna ulazna snaga / Amps | W | max. 1380 |
| Standardna nominalna širina | | ID 35 |
| Dužina kabla | m | 7,5 |
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 72 |
| Težina bez pribora | kg | 7,5 |
| Težina sa ambalažom | kg | 9 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 420 × 420 × 525 |

Oprema

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------|
| Usisno crevo | m | 2,5 / sa krivinom |
| Usisna cev | Kom × m | 2 × 0,5 / hromirano |
| Filter-kesa | Kom | 1 / Papir |
| Podna papučica za mokro/suvo čišćenje | mm | 300 |
| Uski nastavak | | ■ |
| Kertridž filter | | Papir ■ |
| Čvrst odbojnik | | Papir ■ |
| Klasa zaštite | | ■ |
| ■ Sadržano u obimu isporuke | | II |



Patronski filter sa plovkom

- Veliki filter patrona obezbeđuje konstantnu usisnu snagu uređaja. Mehaničko isključivanje plovka pouzdano prekida vazdušnu struju kod dostizanja maksimalne popunjenosti.

Robusni branik

- Odbojnik sa svih strana štiti ne samo uređaj već i zidove, mašine i nameštaj od oštećenja.

Stabilne spojnice za zatvaranje od metala

- Naročito robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.

PRIBOR NT 27/1 1.428-500.0



| | | Kataloški br. | | |
|---|----|---------------|--|---|
| PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M | | | | |
| Patronski filter, papirni | | | | |
| Patronski filter, papirni | 1 | 6.414-789.0 | Papirni patronski filter sa povećanom površinom filtera je standard kod NT 48/1 i opciono je namenjen za NT 27/1/Me Advanced. | ■ |
| KRIVAK | | | | |
| Krivak, plastika | | | | |
| Razvodnik, plastični | 2 | 5.031-718.0 | Razvodnik od plastike (DN 35) sa C-35 sistemom klipova. Za sve komercijalne, verzije sa jednim motorom modela serije NT 361 do NT 611 Eco (osim NT Eco M i NT Eco H). | ■ |
| Razvodnik, plastični, električno provodljiv | 3 | 5.031-939.0 | Električno vodljivi razvodnik od plastike (DN 35) sa C-35 klip sistemom. Za sve komercijalne verzije modela serije 361 do NT 611 Eco. Uslovno pogodan i T-usisivač sa C-32 crevnim priključkom. | □ |
| Razvodnik, plastični | 4 | 6.902-009.0 | Plastika, DN 35. | □ |
| Krivak, metal | | | | |
| Razvodnik, metal | 5 | 6.900-519.0 | Čvrsti, hromirani metalni razvodnik (DN 40) može se koristiti i kao zamena za plastični razvodnik (sa ugradnjom 5.407-112.0, C 40-DN 40, plastika, el.). | □ |
| Razvodnik, nerđajući čelik, ID 35 | 6 | 6.903-141.0 | Nerđajući čelik i savijen, ID 35 | □ |
| USISNE MLAZNICE | | | | |
| Mlaznice za pod | | | | |
| Mokro/suva mlaznica za pod | 7 | 6.906-512.0 | Višenamenska mlaznica (DN 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. Sa bočnim točkicama, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). Samo za NT usisivače. | ■ |
| Univerzalna mlaznica mokro/suvo | 8 | 6.906-384.0 | Višenamenska mlaznica (DN 35) od aluminijuma sa radnom širinom od 370 mm. Sa bočnim podešivim točkicama, četkama (6.903-064.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.903-081.0). Samo za NT usisivač. | □ |
| Mlaznice za fuge | | | | |
| Mlaznica za fuge | 9 | 6.900-385.0 | Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 210 mm. | ■ |
| | 10 | 6.906-240.0 | Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 250 mm. | ■ |
| | 11 | 6.900-922.0 | Metalna mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 370 mm. | □ |
| Četke za sve namene | | | | |
| Višenamenska mlaznica | 12 | 6.903-863.0 | Prirodne čekinje (goveda dlaka), čekinje 120 × 45 mm. | □ |
| | 13 | 6.900-425.0 | Višenamenska mlaznica PPN čekinje | □ |
| Mlaznice za usisavanje automobila | | | | |
| Car nozzle packaged with Signet | 14 | 2.889-356.0 | | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 27/1 1.428-500.0



| | | Kataloški br. | | |
|---|----|---------------|--|-------------------------------------|
| USISNE MLAZNICE | | | | |
| Mlaznice za usisavanje automobila | | | | |
| Mlaznica za automobil | 15 | 6.906-108.0 | Splošna, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje sa krivinama. Radna širina: Približno 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumene usisne mlaznice, iskošene 45° | | | | |
| Gumena usisna mlaznica, iskošene 45° | 16 | 6.902-104.0 | Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač. | <input type="checkbox"/> |
| Kombinovane mlaznice, suve | | | | |
| Kombinovana mlaznica, DN 35, 270 mm | 17 | 6.906-511.0 | Kombinovani podni nastavak sa funkcijom zamene, plastičan (272 mm). Sa glatkom osnovom od nerđajućeg čelika, skupljačem niti 6.905-417.0 i veličine spoja DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznice za usisavanje cevi | | | | |
| Četka za cev 35/100 | 18 | 6.903-035.0 | Plastika, prečnik cevi 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| Četka za cev 35/200 | 19 | 6.903-036.0 | Plastika, prečnik cevi 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Usisna četkica | | | | |
| Usisna četkica | 20 | 6.903-862.0 | Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače. | <input type="checkbox"/> |
| Turbo mlaznice | | | | |
| Turbo mlaznica za pod | 21 | 2.860-113.0 | Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom. | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 2.860-114.0 | Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom. | <input type="checkbox"/> |
| USISNA CREVA | | | | |
| Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016) | | | | |
| Usisno crevo | 23 | 4.440-626.0 | 2.5 m dugo standardno usisno crevo sa razvodnikom, bajonetom i C 35 kopčom na strani pribora. Bez PFC modula. Standard na modelima NT 27/1 / Me Advance i NT 48/1. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produžno crevo, C-32-, C-35 Clip sistem | 24 | 6.906-237.0 | Električno neprovodljivo standardno produžno crevo za sva C-32 i C-35 creva sa Clip sistemom. | <input type="checkbox"/> |
| Usisno crevo | 25 | 6.906-241.0 | Usisno crijevo dužine 4 m bez krivine i spojne čahure. Sa bajonetom i C 35 kopčom na strani pomoćnog uređaja. | <input type="checkbox"/> |
| | 26 | 6.906-275.0 | Električno provodljiva usisna cev dužine 2,5 m bez razvodnika i spojne navlake opremljena je bajonetom i konektorom C 35 na strani pribora. | <input type="checkbox"/> |
| | 27 | 6.906-500.0 | Električno provodljiva usisna cev dužine 4 m bez razvodnika i spojne navlake opremljena je bajonetom i konektorom C 35 na strani pribora. | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection | | | | |
| Spojnik priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem. | 28 | 6.902-077.0 | Električno neprovodljiva spojna navlaka sa unutrašnjim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva bez priključnih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 27/1 1.428-500.0



| | | Kataloški br. | | |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| USISNA CREVA | | | | |
| Suction hoses with cone connection | | | | |
| Usisno crevo, kompl, | 29 | 4.440-287.0 | Električno neprovodljivo, standardno usisno crevo dužine 4 m sa bajonetnim priključnim delom na strani uređaja DN 35 i konusom DN 35 na strani dodatne opreme. | <input type="checkbox"/> |
| SETOVI MLAZNICA | | | | |
| Garnitura mlaznica | 30 | 2.860-116.0 | Garnitura mlaznica za sve NT usisivače sa dodatkom DN 35 uključuje mlaznicu za fuge, mlaznicu za tapacirunge, okruglu četku (3 komada). | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| Papirne filter kese | | | | |
| Papirnata filterska kesa, 5 x , NT 27/1 | 31 | 6.904-290.0 | 5 papirnih filter-kesa. BIA-(U, S, G, C) klasa prašine M. Za model NT 27/1/Me Advanced. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER T / NT | | | | |
| Mokra filter vreća | | | | |
| Mokra filter vreća | 32 | 6.904-171.0 | Na kidanje otporna specijalna-/ mokra filter vreća klasa prašine L. | <input type="checkbox"/> |
| Filter od tekstila | | | | |
| Membranski filter, NT 27/1, NT 48/1, NT 351 | 33 | 6.906-103.0 | Membranski/ platneni filter od poliester igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C. Za NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi. | <input type="checkbox"/> |
| USISNE CEVI | | | | |
| Usisne cevi, prohrum | | | | |
| Usisna cev | 34 | 6.902-154.0 | Usisna cev od nerđajućeg čelika dužine 0,5 m (DN 35) za mokro/suve usisivače. Idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti. | <input type="checkbox"/> |
| Usisne cevi, plastika | | | | |
| Usisna cev | 35 | 6.900-384.0 | Plastična usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) je pogodna samo za BV i T-usisivač. | <input type="checkbox"/> |
| Usisne cevi, metal | | | | |
| Usisna cev | 36 | 6.900-514.0 | Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom. | <input type="checkbox"/> |
| NASTAVCI ZA POVEZIVANJE | | | | |
| Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva | | | | |
| Priključni nastavci C-DN 35 | 37 | 5.407-112.0 | Priključak C 35 crevo za pribor DN 35, električno provodljiva. | <input type="checkbox"/> |
| Priključni nastavci za električni alat, na stezanje, električno provodljivi | | | | |
| Priključni nastavci za električni alat C 35, EL | 38 | 5.453-048.0 | Unutrašnji Ø 25,4 mm, spoljašnji Ø 34,6 mm/38 mm, el. samo NT-usisivač | <input type="checkbox"/> |
| | 39 | 5.453-050.0 | Unutrašnji Ø 27 mm, spoljašnji Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. samo NT-usisivač | <input type="checkbox"/> |
| Priključni nastavci za električni alat, uvrtni | | | | |
| Priključni nastavci za električni alat, uvrtni, DN 35 | 40 | 5.453-016.0 | 3-stepeni priključni nastavak od plastike sa uputstvom za montažu. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Priključni nastavci za električni alat, vijčani, DN 35 | 41 | 5.453-026.0 | Unutrašnji Ø 28,6 mm, spoljašnji Ø 37,3 / 38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 42 | 6.902-059.0 | Električno provodljiva priključna čahura za električne alate. Unutrašnji prečnik: 32 mm. Spoljni prečnik: 39 mm. | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor

PRIBOR NT 27/1 1.428-500.0



| | | Kataloški br. | | |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| NASTAVCI ZA POVEZIVANJE | | | | |
| Priključni nastavci za električni alat, uvrtni | | | | |
| Priključni nastavci za električni alat, vijčani, DN 35 | 43 | 6.902-095.0 | Vijčana dvostepena utičnica za električne alate. Za zavrtanje na komercijalno usisno crevo DN 35. Unutrašnji prečnik: 28 mm. Spoljni prečnik: 34 mm i 38,8 mm. Posebno za NT usisivač. | <input type="checkbox"/> |
| Redukcioni nastavci | | | | |
| Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32 | 44 | 6.902-072.0 | Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima. | <input type="checkbox"/> |
| Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje | | | | |
| Komplet smanjenje-/ proširenje čahure | 45 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika. | <input type="checkbox"/> |
| OSTALI PRIBOR BR / BD | | | | |
| Ostalo | | | | |
| Produžni kabal | 46 | 6.647-022.0 | Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm ² . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem napreznja i zaštitom od presavijanja. | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor