HG 64

Uz naš generator vrele vode HG 64 (sa 64 kW toplotne snage) možete jeftino da pretvorite svaki kompresorski čistač na hladnu vodu u uređaj na vrelu vodu sa većim učinkom čišćenja.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

4–6 h

BIODIESEL

Kataloški br.	1.030-510.0

Tehnički podaci

		4054278262628
Grejna snaga	kW	64
Temperatura (dovod 12 °C)	°C	max. 80
55 °C Δ T @	l/h	900
Težina bez pribora	kg	124,2
Težina sa ambalažom	kg	136,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1000 × 850 × 1080

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

HG 64, 1.030-510.0, 2026-11-19



Dugovečno i robusno

- Veoma efikasna, dokazana tehnologija gorionika, „proizvedena u Nemačkoj".
- Oprobana sigurnosna tehnologija koju je razvio Kärcher obezbeđuje optimalnu zaštitu uređaja i korisnika.
- Čvrst cevni okvir štiti tokom dugotrajne upotrebe u teškim uslovima.



Veći učinak čišćenja zahvaljujući vrućoj vodi

- Kraće vreme čišćenja i niži troškovi ljudstva.
- Delotvornije uklanjanje ulja, masti i maziva.
- Germicidno dejstvo i zaštita osetljivih površina.



Naročito jednostavno održavanje

- Lak pristup svim delovima radi održavanja i servisiranja.
- Ugrađeni filter goriva i rezervoar za gorivo koji se skida radi čišćenja.

HG 64, 1.030-510.0, 2026-11-19

PRIBOR HG 64
1.030-510.0


1


2


3


4


5


6


7–9


10


11


12


13


14

		Kataloški br.		
VISOKOPRITISNI PIŠTOLJI				
Pištolji za prskanje				
Pistol M22 155°C with package	1	4.760-843.0	Visokokvalitetni klasični pištolj za prskanje sa robusnim ventilom. takođe je pogodan za kärcher kompresorske čistače sa toplom vodom.	■
Pistol TR 155°C with package	2	4.119-002.0		☐
EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	☐
MLAZNE CEVI				
Rotirajuće mlazne cevi				
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	4	4.760-664.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća	5	4.760-663.0	Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	6	4.760-660.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća	7	4.760-661.0	Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća	8	4.760-662.0	Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična	☐
Mlazne cevi				
Jet pipe TR 1050mm with package	9	4.760-855.0	Crpka za raspršivanje pod visokim pritiskom sa navojnim priključcima m 22 iz serije classic kompanije kerher. takođe pogodna za perače pod visokim pritiskom sa toplom vodom.	☐
Jet pipe 600mm with package	10	4.760-856.0		☐
Jet pipe Classic M 200mm	11	4.760-887.0		☐
Jet pipe Classic M 400mm	12	4.760-888.0		☐
Jet pipe Classic M 840mm	13	4.760-895.0		☐
Mlazna cev 250 mm, ne obrće se	14	4.760-667.0	Prohromska mlazna cev dužine 250 mm sa ručnom spojnicom, nerotirajuća.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR HG 64
1.030-510.0


15


16


17–18


19


20


21


22


25


26, 33, 35–36


27–28

		Kataloški br.		
MLAZNE CEVI				
Mlazne cevi				
Mlazna cev 500 mm, ne obrće se	15	4.760-665.0	Prohromska mlazna cev dužine 550 mm sa ručnom spojnicom, nerotirajuća.	☐
Ugaone mlazne cevi				
Mlazna cev za toalet i oluk	16	4.760-073.0	Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.	☐
Fleksibilne mlazne cevi				
Jet pipe flexible 0,85m, 850 mm	17	6.394-655.0	Fleksibilna mlaznica od 1050 mm sa promenljivim uglom savijanja od 20° do 140°, idealna za čišćenje teško dostupnih mesta, npr. oluka.	☐
Fleksibilna cev, 1050 mm	18	6.394-654.0	Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.	☐
Mlazne cevi za pranje podvozja				
Mlazna cev za podvozje	19	4.760-245.0	Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.	☐
UKLANJANJE KOROVA				
WR 50	20	2.643-758.0	U kombinaciji sa Kärcher čistačem visokog pritiska tople vode, 50 cm široka kočiona kopija WR 50 je idealna za uklanjanje korova. Isporučuje se sa adaptivnom šasijom i adapterom za mlaznice.	☐
QUICK CONNECT BRZE SPOJNICE				
Brza spojnica	21	6.401-458.0	Za brzu zamenu različitih mlaznih cevi / pribora. Optimalna prilagodljivost na Kärcher mehanizam za prskanje, odgovarajuće za priključak pištolja / mlazne cevi. Sa unutrašnjim navojem M22 × 1,5.	☐
Utični priključak	22	6.401-459.0	Ojačani prohromski utični priključak za brzu spojnicu 6.401-458. Sa spoljašnjim navojem M22 × 1,5.	☐
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Nadogradni komplet usisivač blata	23	2.641-798.0	Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.	☐
ZAPTIVKE ZA TRAPEZNI NAVOJ				
Spare part set seals TR	24	2.880-001.0		☐
MLAZNICE ZA PARU I ZAŠTITE MLAZNICA				
Kuglični nosač mlaznice				
Držač za mlaznicu	25	4.764-012.0	Držač mlaznice za beskontaktno prebacivanje sa tačkastog na lepezasti mlaz, kao i za ubrizgavanje deterdženta pod niskim pritiskom putem narezane navrtke. bez umetka za mlaznicu. (dodatna snažna mlaznica specifična za tip uređaja)	☐
CREVA VISOKOG PRITISKA				
Standardna creva sa obostranim spojnicama				
Crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	26	6.390-293.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 × 1,5.	☐
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	27	6.390-023.0		☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	28	6.390-726.0	sa navojnim priključkom na obe strane, M 22 × 1,5 sa zaštitom od prelamanja. 10/155 ° C / 220 bara	☐

☐ dodatni pribor

HG 64, 1.030-510.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIBOR HG 64
1.030-510.0


29


30


31


32


26, 33, 35–36


34


37


38


39


40


41


42

		Kataloški br.		
CREVA VISOKOG PRITISKA				
Standardna creva sa obostranim spojnicama				
Crevo visokog pritiska, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.391-513.0	sa navojnim priključkom na obe strane, M 22 × 1,5 sa zaštitom od prelamanja. 10/155 ° C / 220 bara	☐
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.391-849.0	Crevo visokog pritiska za zapremine vode veće od 1.800 l / h. Sa dvostranim vijčanim spojem. 2x M 22 × 1,5 sa zaštitom od prelamanja.	☐
Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.391-865.0		☐
Longlife 400 creva				
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1.5 / 1 × AVS-priključak za motalicu za crevo	32	6.390-208.0	20 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (smešten tako da može da se obrće) i ručnom navojnicom. Dvostruki čelični umetak od nerastegljive čelične žice.	☐
Longlife 400 creva sa obostranim spojnicama				
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	33	6.388-083.0	10 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa obrtnom spojnicom i dvostrukim čeličnim umetkom od nerastegljive čelične žice. Sa obe strane navojnica. M 22 × 1,5, sa zaštitom od savijanja.	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.389-709.0	Sa obrtnim zglobom, 2 × M22 × 1,5	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	35	6.390-027.0	Sa obrtnim zglobom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Longlife crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	36	6.390-294.0		☐
Longlife verzije za prehrambenu industriju sa obostranim navojem				
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	37	6.391-864.0	Longlife HD crevo za upotrebu u prehrambenoj industriji. Spoljni poklopac otporan na životinjske masti, materijal koji ne boji. Sa okretnim zglobom, 2 × M 22 × 1.5	☐
Specijalna creva				
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	38	6.388-886.0	Priključno crevo u Longlife kvalitetu sa 2x M22 × 1,5, sa ugaonim priključkom na jednoj strani.	☐
Classic klasa				
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	39	4.760-892.0		☐
ČISTAČI PODOVA I TVRDIH POVRŠINA				
FR 30 Me čistači površina				
Čistač površina FR 30 Me	40	2.640-355.0	Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkićima koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.	☐
FRV 30 Me čistači površina				
FRV 30 Me	41	2.642-911.0	Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.	☐
Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	42	4.441-040.0	5 m produžno crevo za FRV 30 Me.Uključujući nastavak za povezivanje	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HG 64
1.030-510.0


43


44


45


46


47


48


49–50


51


52


53–54


55


56

		Kataloški br.		
SISTEMI ZA PENU				
Inno komplet za penu				
Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	43	2.640-151.0	Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.	☐
Inno Foam Set	44	2.640-692.0		☐
Easy komplet za penu				
Easy Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje	45	2.640-691.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
Easy Foam set	46	2.640-693.0	HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznu cev.. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.	☐
DELOVI SPOJNICA				
Rotacione spojnice				
Obrtna spojnica	47	4.401-091.0	Pouzdano sprečava uvrtanje visokopritisnog creva. Spojnica M 22 × 1,5 m. Zaštita prilikom držanja	☐
Spojnice				
Spojnica -2xM22x1,5	48	4.403-002.0	Za premošćavanje uklonjenog grejača za čišćenje. Alternativno se može koristiti 4.111-029.0 adapter 1, staro/novo crevo	☐
Konektori				
Y-razdelnik	49	4.405-048.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskomizlazu.	☐
	50	4.111-024.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskomizlazu izlazu.	☐
Adapteri				
Zaptivni konus kpl.	51	4.424-004.0	Montaža creva visokog pritiska sa priključcima na navoje sa M22 × 1.5. Alternativa 4.111-032.0 Adapter 4 – novi uređaj / cev stara Swivel	☐
KOTURI ZA CREVA				
Automatski koturi za creva za zidnu montažu				
Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika, 20 m	52	6.391-520.0		☐
Okretni nosač	53	2.639-931.0	Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. rotiranje od 120°. od galvanizovanog čelika.	☐
Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika	54	2.641-867.0	Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.	☐
Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m	55	2.639-257.0	Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.	☐
Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m	56	6.392-074.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.	☐

☐ dodatni pribor

KÄRCHER

PRIBOR HG 64
1.030-510.0


57


58


59


60


61–62


63


64


65


66


67


68


69–70

		Kataloški br.		
KOTURI ZA CREVA				
Automatski koturi za creva za zidnu montažu				
Automatski bubanj za crevo od nerđajuceg čelika / sintetičkog materijala, 20 m	57	6.392-083.0	Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.	☐
Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m	58	6.392-106.0	Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m	59	6.392-105.0	Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).	☐
Automatska motalica za crevo, nerđajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m	60	6.392-076.0	Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.	☐
PRIKLJUČCI ZA VODU				
Geka spojnice				
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"	61	6.388-455.0	Sa mlaznicom creva	☐
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"	62	6.388-465.0		☐
Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 1 "	63	6.388-458.0	sa unutrašnjim navojem	☐
Usisni filteri				
Vodeni usisni filter	64	6.414-956.0	Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila	☐
Usisni filter sa povratnim ventilom	65	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.	☐
Fini filteri za vodu				
Vodeni fini filter sa adapterom	66	4.730-102.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1".	☐
Vodeni fini filter, 100 µm, R 1"	67	2.638-270.0	Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 1".	☐
ČETKE ZA PRANJE				
Natične četke za pranje				
Priključna četka za pranje	68	4.762-016.0	Univerzalno čišćenje svih površina. Fiksiranje obujmicom direktno na mlaznoj cevi. Priključak M 18 × 1,5	☐
Rotirajuće četke za pranje				
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona	69	4.762-561.0	Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 × 1,5, umetak za četku izmenljiv).	☐
Rotirajuća četka za pranje uređaja > 800 l/h	70	4.762-559.0	Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv).	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR HG 64
1.030-510.0



71–72

		Kataloški br.		
ČETKE ZA PRANJE				
Rotirajuće četke za pranje				
Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake	71	4.762-560.0	Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv).	☐
Rotirajuća četka za pranje uređaja > 800 l/h	72	4.762-562.0		☐

☐ dodatni pribor